

# SEZIONATORI

## DISCONNECTING SWITCHES



6A 250V

SERIE 0136 - 4 P + EARTH

### DATI TECNICI

Tensione nominale:	250 V
Corrente nominale:	6 A
Temperatura di funzionamento:	T140°C
Classe di isolamento:	I e II
Tipo di connessione conduttori:	Morsetto
Capacità connessione morsetti:	0,5 ÷ 4 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione:	IP20
Conforme alle norme:	EN 60598-1
Conforme direttiva:	2006/95/CE
Marchi di qualità:	csv

### TECHNICAL DATA

Rated voltage:	250 V
Rated current:	6A
Ambient temperature:	T140°C
Fitting user class:	I and II
Connection type:	Terminal
Terminals connection capacity:	0,5 ÷ 4 mm <sup>2</sup>
Protection degree:	IP20
In conformity with standards:	EN 60598-1
In conformity to directive:	2006/95/CE
Quality standard:	csv

SERIE 0136 – Sezionatore quadripolare + terra

SERIE 0136 – Four poles + earth disconnecting switch

SERIE 0136 – Versioni 4 poli >> vedere altra scheda

SERIE 0136 – Versions 4 poles >> see other dimensions sheet

SERIE 0136 – Versioni 5 poli >> vedere altra scheda

SERIE 0136 – Versions 5 poles >> see other dimensions sheet

### CARATTERISTICHE

- Le varianti con fissacavo sono progettate per il serraggio di cavi con diametro compreso fra 8 e 14 mm
- Morsetti standard a mantello con vite sottotesta
- Fissaggi con asolatura per facilitare il montaggio

### FEATURES

- All the variants with a cable clamp can be used to tighten 8 to 14mm diameter cables.
- Standard mantle terminals with under head screw
- Fixing with slotted holes for easy mounting

### MATERIALI

- Corpo in Materiale termoplastico autoestinguente PA66 25% GF V0.
- Contatti femmina in bronzo fosforoso nichelato..
- Contatti maschio in acciaio argentato.
- Morsetti in acciaio zincato

### MATERIALS

- 6.6 polyamide body with 25% fiberglass reinforcement and self extinguishing class V0
- Female contacts in nickel-plated phosphor bronze
- Male contacts in silver plated steel
- Terminals in galvanized steel





Serie/*Series*

# Ø136 MULTIPOLARI / *MULTIPOLAR*

Sezionatori multipolari 6A – 250V – 4mm<sup>2</sup>

*Multipolar disconnecting switches 6A – 250V 4mm<sup>2</sup>*

**Basette femmina quattro poli + terra**  
*Four poles + earth female bases*

4 P + 

**ØØØØ13666**

Basetta femmina **IN + OUT**

*Female base IN + OUT*

**ØØØØ13668**

Basetta femmina solo **IN**

*Female base only IN*



**ØØØØ13667**

Basetta femmina con bloccafili **IN + OUT**

*Female base with wire lock IN + OUT*

**ØØØØ13669**

Basetta femmina con bloccafili solo **IN**

*Female base with wire lock only IN*



**ØØØØ13665**

Basetta femmina con fissacavo **IN + OUT**

*Female base with cable clamp IN + OUT*

**ØØØØ13664**

Basetta femmina con fissacavo solo **IN**

*Female base with cable clamp only IN*



**Basette maschio quattro poli + terra**  
**Four poles + earth male bases**

4 P +

**0000013678**

Basetta maschio tronca + **OUT**  
*Male base trunc + **OUT***

**0000013679**

Basetta maschio tronca- (non abbinabile a basette femmina solo **IN** )  
*Male base trunc – (not suitable with female base only **IN**)*

